

【仕様】

品名	ダストジョーカ(湿式集じん装置)		
形式	AWE-50R		
仕様	電源	三相200V 50/60Hz インバータ制御	
	モータ容量	5.5kW	
	ブレーカー容量	50A	
	電源容量	10kVA	
	動力線(アース線)	8.0mm <sup>2</sup> 以上 M5端子	
	風量	50 m <sup>3</sup> /min	
	風速	配管搬送速度 20m/sec以上	
	吸引口	φ 300	
	静圧	4.2kPa	
	騒音	73±2 dB(A)	
	捕集効率	99.5%(0.3μm粒子)	
	本体寸法	W1850×D1000×H3100(SUS304)	
	本体貯水量	480ℓ	
	本体質量	800kg	
	制御盤	別置型(液晶表示)	
	付属機能	電解浄化(水質浄化)	高周波式電極ユニット
			導電率計
プレフィルター		AAEA20025(500×500×t25)	
エキスパンドフィルター		AWEC30014(500×500×t30)	
マイクロフィルター		AWGY30009(500×500×t25)	
焼成フィルター		NF8050(1000×500×t3)	
水位調整/レベルゲージ		自動給水(水位上下限自動制御)	
差圧センサー	装置内外部の圧力差を検知し、自動停止制御		
安全対策	ガス抜き機構		
	爆発放散口		
	逆止弁		
	点検窓部は全て鋼板スライドカバー付き		
設置条件	設置場所	屋内(水滴や直射日光の当たらない場所)	
	周囲温度	5~40℃	
	周囲湿度	70%以下	
	周囲雰囲気	引火性、爆発性のヒューム・ガス等ないこと。	